



Balança Top Loading Serie MARK



**Alta Capacidade
0,1g**

Modelos

Mark K12 - Capacidade 12.000g
Mark K16 - Capacidade 16.000g
Mark K20.1 - Capacidade 20.000g
Mark K30.1 - Capacidade 30.000g

Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente.

Nove unidades de pesagem (não disponíveis para modelos homologados).

Adaptador de vibrações com 5 filtros. Auto-zero com 5 níveis.

Função conta-peças ou peso específico.

Características técnicas: legibilidade 0,1 g, linearidade 0,1 g, campo de taragem total, tempo de estabilização 2 segundos, prato de pesagem 320x210 mm.

Dimensões 325 x 295 x 95 mm. Saída RS232 e gancho hidrostático de linha.

Voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional, garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado (e-mail), manual em português.

Características:

Capacidade (g)	De acordo com modelo
Resolução (g)	0,1
Campo de tara (g)	total
Reprodutibilidade (g)	0.05
Linearidade (g)	+/- 0.2
Tempo de resposta (medio)	</= 4 sec.
Adaptação condições ambientais	5 filtros selecionáveis
Temperatura operação	+10 à +30°C
Span Drift +10 à +30C	+/- 6 ppm/°C
Autozero	5 níveis selecionáveis
Dimensões balança (LxPxA) (mm)	325x295x95
Dimensões prato pesagem (mm)	210x320
Peso líquido (kg)	10 kg
Consumo (127 ou 220V) (VA)	9

Acompanha:

Prato pesagem - inox
Base prato pesagem
Fonte Alimentação
Manual instruções



Bel Engineering srl
Bilance elettroniche di precisione e strumentazione scientifica
Via Venezia Giulia 1, 20052 Monza (MI) Italia
tel: +39 039 2006102/2005302 fax: +39 039 2006082
www.beleng.com.br