



## Balança Top Loading Serie MARK



**Centesimais  
0,01g**

### Modelos

**Mark 1300 - Capacidade 1.300g**

**Mark 2200 - Capacidade 2.200g**

**Mark 3100 - Capacidade 3.100g**

**Mark 3500 - Capacidade 3.500g**

**Mark 4100 - Capacidade 4.100g**

**Mark 5200 - Capacidade 5.200g**

**Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente.**

**Noves unidades de pesagem \*(não disponíveis para modelos homologados).**

**Adaptador de vibrações com 5 níveis.**

**Função Auto-Zero com 5 níveis.**

**Função conta-peças ou peso específico.**

**Gabinete em alumínio, dimensões 194 x 325 x 165 mm.**

**Saída Rs232 e gancho hidrostático de linha.**

**Voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz.**

**Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional, garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, (suporte técnico ilimitado por e-mail), manual em português.**

### **Características:**

Capacidade (g)	De acordo com modelo
Resolução (g)	0,01
Campo de tara (g)	total
Reprodutibilidade (g)	0.005
Linearidade (g)	+/- 0.01 à 0.03
Tempo de resposta (medio)	</= 2 sec.
Adaptação condições ambientais	5 filtros selecionáveis
Temperatura operação	+10 à +30°C
Span Drift +10 à +30C	+/- 4 ppm/°C
Autozero	5 níveis selecionáveis
Dimensões balança (LxPxA) (mm)	205x325x95
Dimensões prato pesagem (mm)	160
Peso líquido (kg)	4,5 kg
Consumo (127 ou 220V) (VA)	9

### **Acompanha:**

Prato pesagem - inox  
Base prato pesagem  
Fonte Alimentação  
Manual instruções



**Bel Engineering srl**  
**Bilance elettroniche di precisione e strumentazione scientifica**  
Via Venezia Giulia 1, 20052 Monza (MI) Italia  
tel: +39 039 2006102/2005302 fax: +39 039 2006082  
www.beleng.com.br