



Analíticas
0,0001g (0,1mg)

Modelos

Mark 120A - Capacidade 120g
Mark 150A - Capacidade 150g
Mark 210A - Capacidade 210g
Mark 250A - Capacidade 250g
UMark 250A* - Capacidade 250g
**calibrador interno motorizado*

Balança Analítica com calibração automática com sistema motorizado interno de calibração (apenas nos modelos Umark), sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente.

Sete unidades de pesagem diferentes *(não disponível para modelos homologados). Adaptador de vibrações com 5 filtros. Autozero com 5 níveis.

Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm.

Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Acompanha peso de calibração (brinde / s/ certificado (apenas no modelo Mark)).

Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado (e-mail), manual em português.

Características:

Capacidade (g)	De acordo com modelo
Resolução (g)	0,0001
Campo de tara (g)	total
Reprodutibilidade (g)	0.0001
Linearidade (g)	+/- 0.001 à 0.0003
Tempo de resposta (medio)	</= 4 sec.
Adaptação condições ambientais	5 filtros selecionáveis
Temperatura operação	+10 à +30°C
Span Drift +10 à +30C	+/- 3 ppm/°C
Autozero	5 níveis selecionáveis
Dimensões balança (LxPxA) (mm)	205x325x315
Dimensões prato pesagem (mm)	80
Peso líquido (kg)	7,4 kg
Consumo (127 ou 220V) (VA)	9

Acompanha:

Prato pesagem - inox
 Base prato pesagem
 Fonte Alimentação
 Manual instruções