



Gabinete igual as de alta capacidade

Balança Dupla-escala 0,001 - 0,1g

Modelos

- Mark 2040 * - 200g x 0,001 / 400g x 0,01
- Mark 2060 * - 200g x 0,001 / 400g x 0,01
- Mark 2020 * - 200g x 0,01 / 2.000g x 0,1
- Mark 6045 * - 600g x 0,01 / 4.500g x 0,1
- Mark 8055 * - 800g x 0,01 / 5.500g x 0,1
- Mark 4516 * - 4.500g x 0,01 / 16.000g x 1
- Mark 4520 * - 4.500g x 0,01 / 20.000g x 1
- Mark 4530 * - 4.500g x 0,01 / 30.000g x 1

Estes modelos possuem duas escalas de pesagem distintas pela resolução, é como se fossem 2 balanças em um só gabinete.

Quando a massa está abaixo do limite da escala inferior, seu valor é exibido com a resolução maior, ao superar o limite, o peso no mostrador perde uma casa decimal e passa a exibir o peso assim, até o limite da escala superior.

Removendo-se a massa do prato e executando uma operação de tara, a balança recupera a resolução da escala inferior.

Calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar automaticamente. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, pounds, pennyweights, onça troy, grains, tael * (não disponíveis para modelos homologados). Adaptador de vibrações com 5 níveis. Auto-zero ajustável em 5 opções. Saída RS232 e gancho hidrostático de linha, voltagem 110 ou 220v. Marca BEL, procedência Italiana, garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, treinamento de funcionários gratuita em nossas instalações, suporte técnico ilimitado por (e-mail), manual em português.

Características:

Capacidade (g)	De acordo com modelo
Resolução (g)	0,001 - 1
Campo de tara (g)	total
Reprodutibilidade (g)	0.5 à 0,0005
Linearidade (g)	+/- 0.002 - 1
Tempo de resposta (medio)	</= 4 sec.
Adaptação condições ambientais	5 filtros selecionáveis
Temperatura operação	+10 à +30°C
Span Drift +10 à +30C	+/- 6 ppm/°C
Autozero	5 níveis selecionáveis
Dimensões balança (LxPxA) (mm)	194 x 325 x 165 ou 325x295x95
Dimensões prato pesagem (mm)	160 ou 210x320
Peso líquido (kg)	4,5 ou 10 kg
Consumo (127 ou 220V) (VA)	9

Acompanha:

- Prato pesagem - inox
- Base prato pesagem
- Fonte Alimentação
- Manual instruções